

série
EDGE

RÉF.
NEO035

ANTICHUTE À RAPPEL AUTOMATIQUE 3,5 M



VALIDÉ EN UTILISATION
HORIZONTALE (ED)GE

R ≥ 0.5

MAX

140 KG

TESTÉ POUR UNE
UTILISATION À 140 KG





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Utilisation verticale / horizontale à 140 kg
- Longueur totale 3,5 m
- 1 • Longe polyéthylène haute densité largeur 25mm (R>22kN)
- 2 • Carter en aluminium
- 3 • Absorbeur d'énergie largeur 31 mm, en sangle à déchirure polyamide et polyester protégé par une pochette polyester
 - Force d'arrêt < 600 daN
 - Résistance statique ≥ 15 kN
- 4 • Anneau d'ancrage à émerillon avec connecteur (M) ou (A)
 - Connecteur à émerillon et verrouillage automatique avec témoin de chute en aluminium anodisé (K) ou (X)
 - Masse : 1,65 kg (NEO035MK) - 2,0 kg (NEO035MX)

DESCRIPTION

Antichute à rappel automatique léger équipé d'une longue sangle sangle polyéthylène haute densité rétractable automatiquement. Compatible en configuration horizontale pour un utilisateur allant jusqu'à 140kg (utilisateur + équipements). L'absorbeur d'énergie est conditionné dans une pochette polyester.

UTILISATION

Travaux en hauteur avec risques de chute verticale. Travaux en hauteur sur plan horizontal avec risques de chute verticale par dessus une arête vive (Rayon : 0,5 mm).

L'antichute à rappel automatique **NEO035** est disponible en standard avec les connecteurs acier ou aluminium suivant :

(A)
NM16NS



(M)
NM20ALUB




côté anneau d'ancrage

(K)
NM26ELFA



(X)
NM28NET




côté absorbeur

TIRANT D'AIR ET FACTEURS



facteur 1



utilisation horizontale

RÉFÉRENCES	LONGUEUR AU REPOS (avec connecteurs)	LONGUEUR DÉPLOYÉE (avec connecteurs)	TIRANT D'AIR		
			Masse Utilisateur max	F1	Utilisation horizontale
NEO035MK NEO035AK	695 mm	3500 mm	140 kg	≥ 2,60 m	≥ 5,00 m
	700 mm				
NEO035MX NEO035AX	760 mm				
	765 mm				