

neofeu)

VISIÈRE DE PROTECTION ÉLECTRIQUE POUR ZENITH ARC FLASH 2

REF.
NCAS00015

neofeu.com

FALL PROTECTION ONLY*
*Un seul métier, l'antichute

CERTIFICATION : GS-ET-29: Class 2 / ASTM F2178: ATPV 12.0 cal/cm² / NFPA 70E: ARC 2



3
YEARS
GARANTIE

10
YEARS
SELF LIFE

Fixations pour la gamme Zenith incluses



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Filtre UV, identification de lumières de signalisation
- Classe optique: 1
- Transmittance lumineuse NA: 42%
- Indice de rendu des couleurs > 95%
- Protection de la projection des liquides: 3
- Protection de particules à vitesse élevée : énergie d'impacte moyenne : (B)
- Masse : 425 g

DESCRIPTION

L'Arc Flash 2, en combinaison avec le casque Zenith (en conformité avec la norme EN 50365 et EN 397), permet à l'utilisateur de travailler à proximité ou dans les zones sous tension. Grâce au haut niveau de protection contre les risques thermiques, l'écran peut être utilisé dans les installations électriques avec une énergie de court circuit élevée (jusqu'à WLBP = 320 kJ)

MARQUAGE
VISIÈRE

1000 V
CE 1883

2C-2 KASK 1 B 8-2-2 3
ATPV 12.0 cal/cm²