

neofeu)

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE ANTICHUTE

ASC'O®

Antichute mobile
sur support
d'assurage flexible



Fall
Protection
Only



+ INFOS

ASC'O®

ANTICHUTE MOBILE SUR SUPPORT D'ASSURAGE FLEXIBLE

réf.: NSD19.P

Corps de l'antichute en
aluminium anodisé

MAX
140 KG

Testé pour une
utilisation à 140kg



R ≥ 0.5

Testé en utilisation
horizontale (ED\GE) (1)

Utilisation sur cordage de
diamètre Ø 11mm

CERTIFICATION (1) (2)

EN 353-2 : 2002

RfU 11.062

EN 12841-A : 2006

RfU 11.075

(1) (2) Selon configurations applicables.



SIMPLE SÉCURISÉ UNIQUE


Système d'ouverture
unique et breveté



Conçu et assemblé
en France

Connecteur automatique
aluminium 1/4 de tour

Bouton de
verrouillage de la
position de l'ASC'O®
sur le cordage



SÉCURITÉ EN TOUTES CIRCONSTANCES

ASC'O® est un antichute mobile en aluminium qui s'utilise sur le cordage **TWIST 11®** pour sécuriser vos travaux en hauteur.

En utilisation normale, l'appareil glisse librement sur la corde, aussi bien en ascension qu'en descente sans intervention de l'utilisateur.

En cas de chute ou de descente précipitée, **ASC'O®** se bloque instantanément et sécurise l'utilisateur.

Avec son **système d'ouverture unique breveté**, l'antichute mobile **ASC'O®** allie confort d'utilisation et sécurité maximale.

Sa position sur le cordage peut être bloquée grâce à un bouton de verrouillage, permettant ainsi de travailler sur une zone les mains libres.

UTILISATIONS

Utilisation antichute selon la norme **EN 353-2**.



Utilisation antichute **EN 353-2** et horizontale **RfU 11.075**.



Utilisation cordiste selon la norme **EN 12841**.



(3) Connecteur recommandé pour une utilisation avec ASC'O®.

ACCESSOIRES ET SUPPORT D'ASSURAGE



NEX.35

Longe d'extension pour antichute mobile **ASC'O®**.

- Permet à l'utilisateur de travailler à distance de la corde
- Dotée d'un connecteur automatique en aluminium

EN 353-2 RfU 11.062

EN 12841-A

KG
140 KG



ABS'O®40

Absorbeur d'énergie pour antichute mobile **ASC'O®**.

- Testé en utilisation horizontale
- Permet à l'utilisateur de travailler à distance de la corde
- Doté d'un connecteur automatique en aluminium

EN 353-2 RfU 11.062 - 11.075

EN 12841-A

KG
140 KG

TWIST 11®

Support d'assurage flexible
Corde semi-statique Ø 11mm

- Très faible allongement statique, souple et maniabilité.
- Excellente préhension.



NTWIST

EN 1891-A

NTWISTC

EN 353-2

En utilisation avec **ASC'O®**

MISE EN PLACE SIMPLIFIÉE ET SÉCURISANTE



Grâce à son système d'ouverture innovant, **ASC'O®** est très simple d'utilisation. L'ouverture et sa mise en place se font sans aucune erreur possible. Une fois verrouillé, son démontage involontaire est impossible.

Simple, rapide et sécurisante, l'installation sur son cordage associé (**TWIST 11®**) ne prend que quelques secondes.



3



+33 (0)4 78 48 75 33



neofeu@neofeu.com



neofeu.com

8 Allée de l'Industrie - Z.I R.Bloch - Chassagny
F69700 Beauvallon



by PMS GROUP
FABRICANT FRANÇAIS



Impression ONLINEPRINTERS GmbH - Fürth - Allemagne. Ne pas jeter sur la voie publique.