

HARNAIS ANTICHUTE AVEC CEINTURE DE MAINTIEN AU TRAVAIL INTÉGRÉE

REF.
NUS55C

neofeu.com

FALL PROTECTION ONLY*
*Un seul métier, l'antichute

CERTIFICATION : EN 361 : 2002 / EN 358 : 2018 / REGLEMENT : 2016 / 425

TESTÉ
140 KG



Anneau d'antichute dorsal
forgé en aluminium anodisé

Anneau d'antichute
sternal textile

Réglage des
bretelles par le bas

Témoins de chute

Anneaux latéraux de maintien
en aluminium forgé anodisé

Ajustement des cuissards
par boucle rapide

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Validé par essais à 140 kg
- Sangles principales en polyester 44 mm ($R \geq 25$ kN)
- Réglages des bretelles par le bas à l'aide des boucles rapides mâle/femelle en acier finition zingué noir
- Sangle bavaroise 44 mm et cuissards à fermeture avec boucle rapide en acier finition zingué noir
- Ceinture confort en mousse haute densité munie de 2 anneaux latéraux et 4 porte outils
- Témoins de chute déclenchement à partir de 300 daN
- Résistance statique ≥ 15 kN
- Masse : 1,5 kg

UTILISATION

Harnais antichute pour intervention avec un risque de chute. Adapté pour les secteurs de maintenance industrielle et bâtiment.

DESCRIPTION

Harnais antichute bicolore en sangle polyester comprenant 2 points d'accrochage antichute : 1 sternal par boucle textile et 1 dorsal sur large anneau en aluminium. Une ceinture confort de maintien au travail est intégrée et munie de 2 larges anneaux latéraux en aluminium pour le positionnement. Facile à régler par boucles plates sur bretelles en tirant vers le bas et par des boucles rapides sur les cuissards.

TAILLE / SIZE	80 cm ≤ Size S ≤ 105 cm 90 cm ≤ Size M-L ≤ 115 cm 100 cm ≤ Size XL ≤ 135 cm
	65 cm ≤ Size S ≤ 105 cm 85 cm ≤ Size M-L ≤ 120 cm 105 cm ≤ Size XL ≤ 130 cm
	45 cm ≤ Size S ≤ 65 cm 50 cm ≤ Size M-L ≤ 75 cm 60 cm ≤ Size XL ≤ 80 cm
	155 cm ≤ Size S ≤ 175 cm 165 cm ≤ Size M-L ≤ 188 cm 170 cm ≤ Size XL ≤ 200 cm